

Descrição

Produto :	PRODOPÁS PAREDES E FACHADAS
Data da atualização :	19/05/2016
Data da Revisão :	19/05/2016

Impermeabilizante elastomérico para proteção de superfícies

Descrição

É uma pintura à base de resina acrílica, impermeável e com propriedades elásticas, desenvolvida para a proteção de superfícies externas submetidas à intempéries como chuva e ação direta do sol. Quando curado, forma uma membrana elástica, impermeável, de alta resistência química.

Principais aplicações

- Pintura de proteção de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria revestida com argamassa ou não, concreto, entre outros;
- Proteção superficial de estruturas de concreto armado ou protendido;
- Pode ser utilizado como Imprimação seladora.

Vantagens

- Acomoda pequenas movimentações da estrutura e fissuras presentes no substrato;
- Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em argamassa, massa acrílica, concreto ou fibrocimento;
- Produto originalmente branco, pode ser pigmentado com corante líquido para a obtenção de cores claras diversas;
- Por ser impermeável, evita a retenção de umidade e a consequente formação de manchas de bolores ou fungos;
- Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
- Baixa retenção de fuligem;
- Resistente aos raios ultra-violeta e à intempéries;
- Baixa absorção de água em longos períodos;
- Mantém as propriedades a baixas temperaturas;
- Fácil aplicação.

Instruções de uso

Preparo da superfície

Superfícies de concreto e de revestimentos em argamassa devem ser tratadas de modo a eliminar as irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem estar secos, limpos e isentos de partículas soltas e pó. Em situações críticas, pode-se optar pelo hidrojateamento para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem. Pó e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa poder ser removidas com desengraxantes.

Aplicação

Pode ser aplicado em quantas demãos forem necessárias, desde que seja observado o consumo recomendado por demão e atinja a espessura especificada em projeto. Recomenda-se a aplicação de, no mínimo, 2 demãos, sendo o intervalo mínimo de 45 minutos entre demãos. A aplicação pode ser realizada com rolo, trincha, broxa ou com equipamento de pulverização do tipo airless. A repintura para ampliar a espessura da película ou para a sua manutenção é limitada.

Descrição

Produto :	PRODOPÁS PAREDES E FACHADAS
Data da atualização :	19/05/2016
Data da Revisão :	19/05/2016

Propriedades e características

Aspecto da película	Semibrilhante
Cor	Branca
Massa específica	1,300 kg/dm ³
Mnimo entre demos	45 minutos
Cura total	24 horas
Mnimo de demos	2

Consumos teóricos aproximados

0,300 a 0,350 kg/m²/demão

Fornecimento e armazenagem

É fornecido em embalagens de 3,6 Kg e 18 Kg.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.

Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações gerais.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/ substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance podem apresentar variações

Assistência técnica

• A **Prodesivo** mantém uma equipe técnica especializada à disposição dos cliente. para qualquer consulta relativa a este produto. Para maiores informações dispomos do **Serviço de Atendimento ao Cliente**.