

MANUAL TÉCNICO

PRODER PRIMER é uma emulsão asfáltica para imprimação, á base de asfalto modificado disperso em água, para aplicação á frio. Isento de solventes orgânicos.

PROPRIEDADES:

PRODERPRIMER é especialmente recomendado para imprimação , proporcionando uma excelente aderência entre a manta asfáltica e o substrato.

COMPOSIÇÃO:

Asfalto modificado disperso em água.

APLICAÇÃO:

PRODERPRIMER é um produto para ser aplicado a "frio". A superfície a ser aplicada PRODERPRIMER deverá estar limpa, regularizada e com caimento mínimo de 1% para os ralos. Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pêlo. Indicado para ser aplicado em duas demãos, com intervalo de tempo entre as demãos necessária a sua secagem. PRODERPRIMER não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

CONSUMO:

Aproximadamente 0,3 a 0,5 litros/m²/demão.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

PRODERPRIMER não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGEM:

Barrica de 18 kg e Tambor de 200kg.