

# Proder Hidroasfalto

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ASFALTO BASE ÁGUA.

**PRODER HIDROASFALTO** é uma emulsão asfáltica de aplicação a frio. Elaborada a partir de asfaltos modificados, emulsionado com mistura de colóides minerais.

**PRODER HIDROASFALTO** possui alto conteúdo de asfalto que o diferencia de produtos similares.

## PROPRIEDADES:

**PRODER HIDROASFALTO** destina-se para aplicação em paredes, lajes, abóbadas, alicerces, etc. Adere em todo tipo de superfície e pode ser aplicado sobre superfícies úmidas. "Não deve ser usado em caixas d'água".

## COMPOSIÇÃO:

Emulsão Asfáltica. Não contém solventes orgânicos.

## APLICAÇÕES:

**PRODER HIDROASFALTO** é indicado para aplicação em superfícies tais como: mantas, telhas, pinturas em geral, lajotas, etc., podendo ser aplicado com pincel ou escovão. A superfície deve estar limpa, livre de impurezas, pó e resíduos pouco firmes de impermeabilizações anteriores.

Após a aplicação, **PRODER HIDROASFALTO** não deve ficar exposto ao tempo, devendo receber uma proteção de argamassa, de um (1) centímetro, preparada com **PRODER1**.

## CONSUMO:

**Para impermeabilização de lajes:** - 3 kg/m<sup>2</sup> - 1 camada de **PRODER TELA**

- 7 kg/m<sup>2</sup> - 3 camadas de **PRODER TELA**

**Para impermeabilização de paredes:** - 1 kg/m<sup>2</sup> - Sem aplicação de **PRODER TELA**

## ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**PRODER HIDROASFALTO** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal.

Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

## VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

## EMBALAGENS:

Pote de 1 kg, Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.