

Descrição

Produto :	PRODOPÁS A-512
Data da atualização :	18/05/2016
Data da Revisão :	18/05/2016

ADESIVO EM EMULSÃO AQUOSA À BASE DE POLI(ACETATO DE VINILA) (PVAc), INDICADO PARA COLAGENS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E MATERIAIS POROSOS EM GERAL, PROPORCIONANDO ALTA EFICIÊNCIA DE COLAGEM.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto do produto :	Líquido branco leitoso, fluido, livre de griz, grumos e/ou materiais estranhos e odor característico de VAM
Aspecto do filme seco :	Transparente, flexível, isento de pontos e com baixa resistência a água e a temperatura.
Teor de sólidos (1g/1h/105oC), %	50,0 - 53,0
Viscosidade Brook. RVT 6/20 - (25oC), cPs	7.000 - 10.000
pH à 25oC	4,0 - 5,0
Diluyente	Água
Tipo de polímero	Homopolímero
Formoldeido	Isento
Produto sem características tóxicas com relação à manipulação ou inalação, não devendo, entretanto, ser ingerido ou colocado em contato com partes sensíveis do corpo	

FINALIDADE:

Adesivo vinílico de alto desempenho especialmente indicado para colagem de artefatos de madeira, laminados de madeira, papel, papelão, cartão, cartolina e outros materiais porosos em geral devendo ser utilizado através dos processos convencionais de colagem (prensagem a frio e a quente). Devido às suas características técnicas, o PRODOPÁS A-512 pode ser utilizado na formulação de colas e adesivos, bem como em trabalhos artesanais, tais como, porcelana fria, etc.

TEMPERATURA MÍNIMA DE USO:

Quando da utilização do adesivo, deve-se utilizá-lo a temperaturas acima de 10°C antes de aplicá-lo em dias de baixa temperatura, isto vale para temperatura ambiente abaixo da T.M.F.F. do produto.

EMBALAGEM:

Granel

Barrica de fibra – 50,0 kg Tambor metálico – 200 Kg

Container descartável – 1000,0 kg

ARMAZENAGEM:

O produto tem vida útil de 24 meses em condições normais de estocagem, entre 5°C e 25°C, em ambiente ventilado, protegido de intempéries e na embalagem original. Durante o transporte, o produto pode ser mantido em condições adversas às determinadas acima, desde que não ultrapassem a um período de 5 (cinco) dias.

Faça rotação de estoque, utilizando-se o produto mais antigo.

CLASSIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE:

O PRODOPÁS A-512 não está classificado como líquido inflamável, corrosivo ou agressivo. Não se enquadra como produto perigoso, conforme Dec. 96.044 e NBR 7.502.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ):

A PRODESIVO dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento de detalhes referentes a segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos.

A PRODESIVO recomenda ao usuário a verificar a Legislação local, ao utilizar o produto.