

RHODOPÁS COLA A512

COLA

Descrição:

Adesivo vinílico de alto desempenho especialmente indicado para colagem de artefatos de madeira, laminados de madeira, papel, papelão, cartão, cartolina e outros materiais porosos em geral devendo ser utilizado através dos processos convencionais de colagem (prensagem a frio e a quente). Devido às suas características técnicas, o Rhodopás A-512 pode ser utilizado na formulação de colas e adesivos, bem como em trabalhos artesanais, tais como, porcelana fria, etc.

Características:

Teor de Sólidos	28 - 32%
Viscosidade Brookfield RVT (f6/v20/25°C)	6500 - 8500 cP
pH, 25°C	4 - 6
Densidade, 25°C	1,02 - 1,08
Aspecto do filme:	Transparente e Flexível



Temperatura Mínima de Uso

Quando da utilização do adesivo, deve-se utilizá-lo a temperaturas acima de 10°C antes de aplicá-lo em dias de baixa temperatura, isto vale para temperatura ambiente abaixo da T.M.F.F. do produto.

Embalagens

Frasco - 1kg
Galão - 3,6kg
Barrica - 5kg
Barrica - 16kg
Barrida - 50kg

Classificação para Transporte

O Rhodopás A-512 não está classificado como líquido inflamável, corrosivo ou agressivo. Não se enquadra como produto perigoso, conforme Dec. 96.044 e NBR 7.502.

Armazenagem

O produto tem vida útil de 24 meses em condições normais de estocagem, entre 5°C e 25°C, em ambiente ventilado, protegido de intempéries e na embalagem original. Durante o transporte, o produto pode ser mantido em condições adversas às determinadas acima, desde que não ultrapassem a um período de 5 (cinco) dias. Faça rotação de estoque, utilizando-se o produto mais antigo.

Validade

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenada corretamente.