

## Descrição

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Produto</b> :             | Prodopás Manta Líquida |
| <b>Data da atualização</b> : | 17/05/2016             |
| <b>Data da Revisão</b> :     | 17/05/2016             |

**Características:** Líquido viscoso.

**Densidade:** 1,350 g/cm<sup>3</sup>.

**Composição Básica:** Resina acrílica e cargas inertes.

**Validade:** 12 meses.

**Prodopás Manta Líquida** é um produto á base de resinas acrílicas, que forma uma membrana impermeável, extremamente flexível, elástica e resistente aos raios UV. É comercializado nas cores verde, branco, cinza e azul, facilitando a visualização do cobrimento da base.

### **Campo de Aplicação.**

Paredes externas e lajes em geral, calhas e telhados em fibrocimento.

Áreas frias em drywall, caixas de água elevadas e coberturas, marquise e abóbadas.

### **Modo de Usar.**

#### **Preparo da Superfície:**

A superfície deve estar regularizada, perfeitamente limpa, seca e isenta de poeira.

**Aplicação:** Aplicar uma demão no substrato com o auxílio de uma trincha, vasso ura de pelo macio ou rolo de lã de carneiro.

Aguardar o tempo determinado para secagem entre as demãos.

Aplicar a segunda demão e se necessário mais demãos para atingir a espessura necessária, observar o tempo de secagem entre demão e aplicar outras demãos que se fizerem necessárias

#### **Consumo Aproximado:**

400 a 750 g/m<sup>2</sup> por demão, dependendo do substrato a ser aplicado.

#### **Armazenamento:**

Estocar o produto em local coberto, seco, ventilado e com temperatura máxima de 30°C; fora do alcance de criança e animais e longe de fontes de calor.

#### **Embalagens.**

Embalagens com 1 kg, 3,6 kg, 15kg, 18 kg e 200 kg.

#### **Equipamento de Proteção Individual.**

- Óculos de segurança.
- Mascara semifacial com filtro adequado para vapores de orgânicos.
- Luvas e avental de PVC.