



SELANTE ACRÍLICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Prodersil Sela Trinca é um selante de base acrílica com fungicida desenvolvido para uso interno e externo na vedação de pequenas fissuras e trincas causadas pela retração da argamassa.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Pode receber revestimento sobre a aplicação
- Pode ser lixado e pintado
- Resistente a formação de fungos

BOLETIM TÉCNICO

SELA TRINCA

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS

INDICAÇÕES

Prodersil Sela Trinca é indicado para vedar trincas superficiais e fissuras internas e externas que possuem pouca movimentação. Adere em concreto, alvenaria e drywall.

EMBALAGENS

Cartucho 450g
Caixa com 12 unidades



Cor	Tempo de formação de película (min)	Tempo de cura (mm/24h)	Densidade (g/cm ³)	Temperatura ideal de aplicação (°C)	Resistência à temperatura (°C)
Branco	15 a 30	2	1,64 a 1,66	5 a 35	-20 a 60

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Abrir a fissura com uma ferramenta pontiaguda para remover todos os resíduos de materiais que não estão aderidos suficientemente às camadas. **IMPORTANTE:** a largura e profundidade máximas devem ser de 2 mm, visto que fendas maiores podem indicar problemas estruturais na edificação e devem ser avaliadas por profissionais. Deixar a superfície seca, limpa e livre de pó antes da aplicação.

Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

MODO DE APLICAR

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o **Prodersil** preenchendo completamente a trinca. Remover o excesso de produto pressionando

levemente uma espátula sobre a área aplicada. Lixar após 24 horas para dar acabamento.

Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas.

Limpar as ferramentas com água antes da cura do produto. Depois de curado o **Prodersil** só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

- Não utilizar em espelhos e aquários.
- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em materiais que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa

em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento.

•Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Prodersil deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Validade do produto: vide cartucho.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.